


119192, Москва
Мичуринский проспект, д.19 корп.3. секция 2.
Телефон: +7 (495) 775-33-76
info@storusint.com www.storusint.com



Основным видом деятельности ООО "Сторус" является дистрибуция аппаратного и программного обеспечения для хранения и защиты данных, а также управления информационными потоками.
Вторым направлением деятельности является дистрибуция и экспертиза в области высокопроизводительных вычислений.

Как это работает ...

За последнее полугодие наиболее интересным решением от компании AXUS Microsystems Inc. стали системы хранения данных семейства YOTTA B PCIe. Анонс этих систем состоялся в марте 2008 года.

Основное отличие дисковых массивов YOTTA B PCIe от классических систем хранения данных заключается в принципиально новом интерфейсе передачи. Внешние порты подключения обеспечивают передачу данных посредством транспорта PCIe, обеспечивая тем самым полную совместимость с внутренними стандартами транспорта рабочих станций. При использовании классических стандартов транспорта, таких как SCSI, Fibre Channel или SAS, приходится осуществлять конвертацию в совместимый стандарт, вследствие чего появляются задержки на уровне передачи данных.

По сути, дисковые массивы YOTTA B PCIe напрямую подключаются к интерфейсному мосту сервера посредством шин PCI Express, образуя тем самым архитектуру DAS (Direct Attached Storage). Пропускная способность при этом достигает 8 Gb/s.

Совокупность высокоскоростного интерфейса, возможности построения RAID сетов вплоть до 6-го уровня и совместимость с дисками SAS 15K, позволяют использовать эту систему для таких требовательных сред как обработка потокового видео. Полная совместимость с операционными системами OS X, Win2003 и Red Hat расширяет диапазон возможных программных платформ.

Для заказа доступны версии на 12, 16, и 24 диска для монтажа в стойку высотой 2U, 3U и 4U соответственно. В комплект поставки входит интерфейсная карта PCIe x4 и кабель подключения соответствующего стандарта.

За 7 месяцев официальных продаж, эти системы зарекомендовали себя как идеальное решение для Медиа индустрии. Типичным применением может быть использование в качестве оперативных хранилищ для станций нелинейного монтажа.

Дисковые массивы YOTTA B PCI-e Series

Процессор RAID Intel® IOP 341 800Mhz

Кэш память RAID до 2GB DDR II 533 ECC на контроллер

Уровни RAID 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 30, 50, 60 или JBOD

Высота систем 4U / 3U / 2U для монтажа в стойку 19 дюймов

Интерфейс подключения один PCI-e x4 port

Жесткие диски 3,5 дюйма 24, 16 или 12 дисков стандарта SAS/SATA II

Функции расширения один Mini SAS порт подключения JBOD систем, расширение до 128 дисков

Батарея питания кэш до 72 часов резервного питания

7 октября 2008 года компания Xyratex International Inc. анонсировала новую линейку систем хранения данных F6500E. Одним из главных нововведений является применение новейших контроллеров Fibre Channel со скоростью передачи 8 Gb/s. Это позволяет получать доступ к данным на скорости вдвое выше, чем у систем семейства F5400E и F6400E. Также произошли изменения в конструктиве шасси, на данный момент представлено 3 версии.

NB-2435-F8-6500E высотой 4U на 24 диска 3,5 дюйма

EB-2425-F8-6500E высотой 2U на 24 диска 2,5 дюйма

NB-1235-F8-6500E высотой 2U на 12 дисков 3,5 дюйма

Для всех систем предусмотрено резервирование: блоков питания, модулей охлаждения и RAID контроллеров.

Существует возможность расширения, дополнительными JBOD системами, при этом суммарная емкость может достигать 96 TB. RAID контроллеры поддерживают алгоритм работы «оба активные», и позволяют собирать RAID тома 0, 1, 5, 6, 10 и 50 уровня.

Предполагаемая дата выхода на рынок - конец второго квартала 2009 года.

1 октября 2008 года компания Overland Storage, Inc., объявила о начале продаж на территории Российской Федерации новой линейки продукции NAS Data Protection Appliances.

Всего представлено 6 моделей устройств под торговой маркой Snap Server®, и модуль расширения емкости для моделей Snap Server 520 и 620.

Модель сервера	Объем хранения	ПоддержкаRAID	Размещение
Snap Server® 110	750GB(SATA)	Не предусмотрен	Настольное исполнение
Snap Server® 210	1.5TB(SATA)	0 и 1	
Snap Server® 410	4TB(SATA)	0, 1 и 5	1U Rack-mount
Snap Server® 520	4TB(SATA)/ 84TB(SATA)	0, 1, 5, 6 и 10	
Snap Server® 620			
Snap Server® 650	1.2TB(SAS)/ 25.2TB(SAS)		
Snap Expansion S50	12 дисков SAS или SATA	Не предусмотрен	2U Rack-mount

Гарантийное обслуживание всего спектра оборудования от компании Overland Storage, Inc., осуществляется в сервисном центре ООО "Сторус". Сервисный центр ООО "Сторус" является единственным авторизованным Service Provider by Overland Storage, Inc. на территории СНГ. В связи с этим ООО "Сторус" принимает на себя обязательства по поддержке оборудования Adaptec Snap Server, официально проданных на территории СНГ.